

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar		Halaman
2.1	Komponen VSAT	7
2.2	Block Up Converter (BUC) dan Low Noise Block (LNB)	8
2.3	Modem CDM 570L	9
2.4	Konfigurasi VSAT Point to Point	10
2.5	Konfigurasi VSAT Point to Multipoint	10
2.6	RTP dan UDP sebagai Sub Layer Pada Transport Layer	13
3.1	Diagram Alir Pelaksanaan Kerja	20
3.2	Topologi Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah	22
3.3	Konfigurasi di Hub Station KEMENDAGRI	25
3.4	Konfigurasi Video Conference di Hub Station	27
3.5	Perangkat Video Conference	28
3.6	Perangkat Video Conference	28
3.7	Modem Comtech 570L	29
3.8	Modem Idirect 3000 Depan	30
3.9	Modem Idirect 3000 Belakang	31
3.10	Tampilan Wireshark	33
4.1	Diagram Alokasi Bandwidth 192 Kbps	36
4.2	Hasil Packet Loss Bandwidth 192 Kbps	38
4.3	Hasil Throughput dan Delay Bandwidth 192 Kbps	39
4.4	Diagram Alokasi Bandwidth 384 Kbps	40
4.5	Hasil Packet Loss Bandwidth 384 Kbps	41
4.6	Hasil Throughput dan Delay Bandwidth 384 Kbps	42
4.7	Diagram Alokasi Bandwidth 512 Kbps	43
4.8	Hasil Packet Loss Bandwidth 512 Kbps	44
4.9	Hasil Throughput dan Delay Bandwidth 512 Kbps	45
4.10	Video Conference KEMENDAGRI	46